

Luftentfeuchter SW20-FW

Art. Nr.: 6020005 | EAN: 7332857501571



- ✓ **6 Jahre** Garantie, **10 Jahre** Ersatzteilgarantie, **15-25 Jahre** Lebenserwartung
- ✓ **Klimafreundliches & CO₂ neutrales** Kühlmittel R290
- ✓ **Erfüllt EU-ÖKO-Norm** zur CO₂-Reduktion
- ✓ **i-Eco Defrost:** Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz und aktive Raumfeuchteüberwachung
- ✓ **SWISS MADE Qualitätssensoren:** Für exakt berechnete Abtauintervalle
- ✓ ISO14001 & 9001 zertifizierte Produktion in Mariestad (Schweden)
- ✓ Zielfeuchte von 0% bis 100% in 8-Stufen am Hygrostat wählbar
- ✓ Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter) entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- ✓ Optional mit Schaumfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- ✓ Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Gewinde - permanente Wasserausgabe
- ✓ Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art. Nr.: 6910021) max. 10 Meter
- ✓ Grösstes Kondenswasserbecken von 11.4 Liter
- ✓ Wandmontagekit optional verfügbar (Art. Nr.: 6910011)
- ✓ Automatic-Restart nach Stromausfall
- ✓ Weisser, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahl
- ✓ Stabile Rollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
- ✓ Alternativ mit Schaumfilter (mit Seife und Wasser auswaschbar)
- ✓ Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront
- ✓ Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- ✓ Silent-Mode Ventilator für ruhigen Betrieb
- ✓ Großflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung und reduzierte Staubaufwirbelung
- ✓ Wood's: Seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig



| | |
|--|-----------------------|
| Maximaler Arbeitsraum | 250 m ³ |
| Luftstrom | 342 m ³ /h |
| Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit | 13.44 L/24h |
| Leistung bei 20°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit | 8.40 L/24h |
| Leistung bei 10°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit | 4.08 L/24h |
| Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit | 125 Wh |
| Konsumation bei 35°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit | 210 Wh |
| Funktionstemperatur | 2 bis 35°C |
| Tankvolumen | 11.4 Liter |
| Masse (LxTxH) | 495 x 345 x 527 mm |
| Gewicht: ohne Verpackung mit Verpackung | 18.5 kg 20.22 kg |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Kühlmittel (CO ₂ neutral) | R290 |

Angaben ohne Gewähr



Die in Schweden hergestellten Wood's Entfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).