

Luftentfeuchter WDC3 PRO

Art. Nr.: 6020031 | EAN: 7332857500659



- ✓ **6 Jahre** Garantie, **10 Jahre** Ersatzteilgarantie, **15-25 Jahre** Lebenserwartung
- ✓ **Klimafreundliches & CO₂ neutrales** Kühlmittel R290
- ✓ **Erfüllt EU-ÖKO-Norm** zur CO₂-Reduktion
- ✓ **i-Eco Defrost:** Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz und aktive Raumfeuchteüberwachung
- ✓ **SWISS MADE Qualitätssensoren:** Für exakt berechnete Abtauintervalle
- ✓ ISO14001 & 9001 zertifizierte Produktion in Mariestad (Schweden)
- ✓ **Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport**
- ✓ Zielfeuchte von 0% bis 100% in 8-Stufen am Hygrostat wählbar
- ✓ Schaumfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- ✓ Optional mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter) entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- ✓ Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Gewinde - permanente Wasserausgabe
- ✓ Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art.Nr.: 6910021) max. 10 Meter
- ✓ Grösstes Kondenswasserbecken von 11.4 Liter
- ✓ Wandmontagekit optional verfügbar (Art. Nr.: 6910011)
- ✓ Automatic-Restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
- ✓ Durch Metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
- ✓ Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel - 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahl
- ✓ Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
- ✓ Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront
- ✓ Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- ✓ Silent-Mode - Zweistufiger Ventilator für ruhigen Betrieb
- ✓ Großflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung und reduzierte Staubaufwirbelung
- ✓ Wood`s: Seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig



Maximaler Arbeitsraum	475 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	197, 336 m ³ /h
Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	25.68 L/24h
Leistung bei 20°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	15.36 L/24h
Leistung bei 10°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	7.92 L/24h
Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	420 Wh
Konsumation bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	550 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35°C
Tankvolumen	11.4 Liter
Masse (LxTxH)	508 x 464 x 595mm
Gewicht: ohne Verpackung mit Verpackung	28 kg 30.9 kg
Geräuschpegel	37-56 dB
Kühlmittel (CO ₂ neutral)	R290
Anschluss	230 V/50Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)



Die in Schweden hergestellten Wood`s Entfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).